

Premium

Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

Armadi frigoriferi dalla qualità superiore e dal design unico ed elegante. Le più avanzate funzioni operative per un freddo uniforme e costante.

Storage cabinets with a superior quality and with a unique and elegant design. The most advanced operative functions for a uniform and regular cold.

○ CATTURA L'ATTENZIONE

Linea piacevolmente adatta per le cucine a vista.

○ CATCH THE ATTENTION

Pleasantly suitable line for open kitchens.

La gamma più ampia

The widest range

Sfrutta al massimo gli spazi con la capacità da 600lt a 1400lt. Disponibile con porta vetro o acciaio, motore installato o remoto, con temperature differenziate nel 2, 3 e 4 vani separati.

Make the most of the spaces with the capacity from 600lt to 1400lt. Available with glass or stainless steel door, equipped with or without motor unit, with different temperatures in 2, 3 and 4 independent compartments.



Ripiani stabili e funzionali

Steady and functional shelves

L'accessorio ripiano forato in acciaio inox AISI 304 è rinforzato per sostenere fino a 70 Kg. Adatto allo stoccaggio di bottiglie, lattine e alimenti che hanno bisogno di maggiore stabilità.

The stainless steel AISI 304 perforated shelf accessory is reinforced to carry up to 70 Kg. Suitable for storing bottles, cans and food that need higher stability.



GRANDE DISPLAY

Large display

Semplice ed intuitivo, con tecnologia touch.

Simple and intuitive, with touch technology.



MANIGLIA ERGONOMICA

Ergonomic handle

Porta reversibile con robusta maniglia a tutta altezza.

Reversible door with sturdy full-height handle.



ILLUMINAZIONE LED

LED lights

Massima visibilità interna.

High internal visibility.

Preserva la freschezza

Preserve freshness

La giusta umidità per preservare la freschezza attraverso 3 livelli di impostazione a seconda delle necessità del prodotto conservato.

The right humidity to preserve freshness through 3 settings levels according to the needs of the stored product.



Scegliere non è mai stato così semplice

Choosing is an easy game

Combina le diverse versioni di motori e allestimenti in base alle tue esigenze. Ogni vano è indipendente, con la propria unità condensante. In caso di blocco di un compressore gli altri continuano a lavorare scongiurando il deterioramento dei prodotti. L'allestimento interno può essere realizzato con griglie plastificate GN 2/1, con guide per teglie EN 60x40 o con vaschette per il pesce.

Combine the different motors and settings according to your needs. Every compartment is independent, with its own condensing unit. In case of a compressor block, the others keep working avoiding the deterioration of the products. The internal setting can be built with GN 2/1 plasticized grids, with EN 60x40 trays guides or with fish drawers.

ESEMPIO DI UNA COMBINAZIONE A 4 VANI

Example of a 4-compartment combination



Gamma Premium

Premium product line



PM 600

Temperatura di esercizio TN -2 +8 °C
Temperature range BT -15 -22 °C

Potenza frigorifera TN 482 W
Refrigeration power BT 664 W

Potenza elettrica TN 502 W
Electric power BT 868 W

Tensione/Frequenza 230V 50 Hz
Voltage/Frequency

Refrigerante R452A
Refrigerant

Dimensioni LxPxH 700 x 715 x 2060 mm
Dimensions WxDxH

Dotazione standard 3 griglie plastificate
Standard equipment 3 plasticized grids
(530x500mm)

PM 700

Temperatura di esercizio TN -2 +8 °C
Temperature range BT -15 -22 °C

Potenza frigorifera TN 422 W
Refrigeration power BT 557 W

Potenza elettrica TN 439 W
Electric power BT 827 W

Tensione/Frequenza 230V 50 Hz
Voltage/Frequency

Refrigerante R452A
Refrigerant

Dimensioni LxPxH 700 x 810 x 2090 mm
Dimensions WxDxH

Dotazione standard 3 griglie plastificate
Standard equipment 3 plasticized grids
(530x650mm)

Tutti i prodotti Premium sono disponibili anche nelle versioni:

All Premium products are also available with:

 Porta vetro
Glass door

 Unità remota
Remote unit



PM 1200

Temperatura di esercizio TN -2 +8 °C
 Temperature range BT -15 -22 °C

Potenza frigorifera TN 794 W
 Refrigeration power BT 753 W

Potenza elettrica TN 797 W
 Electric power BT 1127 W

Tensione/Frequenza 230V 50 Hz
 Voltage/Frequency

Refrigerante R452A
 Refrigerant

Dimensioni LxPxH 1435 x 715 x 2060 mm
 Dimensions WxDxH

Dotazione standard 6 griglie plastificate
 Standard equipment 6 plasticized grids
 (530x500mm)

PM 1400

Temperatura di esercizio TN -2 +8 °C
 Temperature range BT -15 -22 °C

Potenza frigorifera TN 645 W
 Refrigeration power BT 814 W

Potenza elettrica TN 664 W
 Electric power BT 1178 W

Tensione/Frequenza 230V 50 Hz
 Voltage/Frequency

Refrigerante R452A
 Refrigerant

Dimensioni LxPxH 1435 x 810 x 2090 mm
 Dimensions WxDxH

Dotazione standard 6 griglie plastificate
 Standard equipment 6 plasticized grids
 (530x650mm)