

Werkblad flessenkoelers & -vriezers

- › Compacte bovenlader voor flessen
- › Voor plaatsing in of op het werkblad van de bar
- › Voor koelen of vriezen
- › Ideaal voor een snelle uitgifte
- › Professionele uitstraling

› Gamko flessenkoelers & -vriezers

inbouw & opbouw werkblad

Gamko produceert en levert handige koelers en vriezers voor inbouw of plaatsing op het werkblad van de bar.

Deze compacte bovenladers voor flessen, ook wel *counter top coolers/freezers* genoemd, zijn steekkerklaar en ideaal voor het uitschenken van bijvoorbeeld gekoelde wijn, likeur of wodka per glas op een constante temperatuur. Van bovenaf biedt de koeler een goed overzicht op de flessen. Daardoor pakt u handig en snel dat wat u zoekt voor een vlotte uitgifte achter de bar. Daarnaast is een in het werkblad verwerkte flessenkoeler een echte blikvanger. In combinatie met de juiste flessen geeft u de bar een professionele uitstraling.

Gamko levert de werkblad flessenkoelers & -vriezers in vier varianten: voor maximaal tien of twaalf flessen van 1 liter en als vriezer of koeler. Het model VK/10 is geschikt voor op- en inbouw en heeft een capaciteit van maximaal tien flessen van 1 liter en is verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. De VK/12 is speciaal ontworpen voor inbouw en heeft een capaciteit voor maximaal twaalf flessen van 1 liter en is ook verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. Het interieur van beide typen is gemaakt van hoogwaardig RVS (AISI 304).





Algemene kenmerken werkblad flessenkoelers & -vriezers

- Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- Koelen of vriezen
- Koelvermogen 194W *
- Opgenomen vermogen VKHC/10 152W *
Opgenomen vermogen VKHC/12 159W *
- Interieur van hoogwaardig RVS
- Ideaal voor inbouw voor een professioneel resultaat



➤ VKHC/10R

Werkblad flessenkoeler
geschikt voor inbouw en opbouw
(voorzien van rubberen pootjes)

➤ VKHC/10F

Werkblad flessenvriezer
geschikt voor inbouw en opbouw
(voorzien van rubberen pootjes)



➤ VKHC/12R

Werkblad flessenkoeler
geschikt voor inbouw

➤ VKHC/12F

Werkblad flessenvriezer
geschikt voor inbouw

MODEL	PLAATSIJG	PRESTATIE	EXTERIEUR	INTERIEUR	CAPACITEIT	AFMETING B x D x H UITWENDIG	AFMETING B x D x H INWENDIG	AFMETING VOOR INBOUW B x D
VKHC/10R	Inbouw** & opbouw	Koelen +10°C / 0°C	Chroomstaal (AISI 430)	RVS (AISI 304)	10 x 1 liter	510 x 423 x 253mm	-	499 x 412mm
VKHC/10F	Inbouw** & opbouw	Vriezen 0°C / -15°C	Chroomstaal (AISI 430)	RVS (AISI 304)	10 x 1 liter	510 x 423 x 253mm	-	499 x 412mm
VKHC/12R	Inbouw**	Koelen +10°C / 0°C	RVS (AISI 304) & Aluzink	RVS (AISI 304)	12 x 1 liter	458 x 373 x 490mm	350 x 265 x 230mm	435 x 350mm
VKHC/12F	Inbouw**	Vriezen 0°C / -15°C	RVS (AISI 304) & Aluzink	RVS (AISI 304)	12 x 1 liter	458 x 373 x 490mm	350 x 265 x 230mm	435 x 350mm

* Condities: T_e = -5°C | T_c = +45°C | omgevingstemperatuur = +25°C

** Mits voldoende geventileerd i.v.m. warmteafvoer

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 02/2019